

KOPERSKEUZELIJST SANITAIR + ELEKTRA

Datum 21-03-2019
Sluitingsdatum 05-04-2019
Projectnaam Dordrecht 11 appartementen Minidorp

N.B.

- Deze koperskeuzelijst dient voor de sluitingsdatum zoals vermeld in het portaal in ons bezit te zijn en is onderdeel van de al dan niet gesplitste koop-/aannemingsovereenkomst. Wijzigingen/doorhalingen en/of aanvullingen in deze koperskeuzelijst, door u aangebracht, worden niet gehonoreerd.
- U kan deze lijst ingevuld retour mailen naar Herman Verweij (hermanverweij@rizbouw.nl)
- Onderstaand heeft u een overzicht van de te kiezen opties. Kruist u aan welke opties u wilt hebben. Wij verzoeken u om op alle bladen van de koperskeuzelijst uw paraaf te zetten en retour te zenden.
- Deze lijst is aanvullend op de door u reeds gekozen elektra conform tekening de Nijl architecten welke per bouwnummer verstrekt is op dd. 11-09-2018 / 05-11-2018.
- De genoemde prijzen zijn stuks prijzen incl. 21% btw.
- Indien uw optie er niet tussen staat kan u deze individueel opvragen bij uw contactpersoon Herman Verweij.

Naam koper (s) .:

Bouwnummer .:

Datum .:

Hantekening .:

Bouwkundige aanpassingen

Berging

- ☐ **Verhoging t.b.v. wasmachine + droger opstelling** € 850,00
- In de natte berging wordt bij de opstelplaatst t.b.v. de wasmachine en droger een plateau gemaakt;
- Plateau van circa 130cm breed, 50cm hoog en 65cm diep
 - Plateau is afgewerkt met het standaard tegelwerk
 - De wandcontactdoos t.b.v. de wasmachine en droger worden op 120cm hoogte aangebracht
 - De aansluitingen van de wasmachine en droger worden in hoogte aangepast

Loodgieter installatie

Waterontharder

- ☐ **Waterontharder** € 3.540,00
- Het leveren en plaatsen van waterontharder fabrikaat Ecomatch Slimline 14 bi blok. De waterontharder wordt geplaatst in de technische ruimte/berging, exacte positie in overleg. Vanaf de meterkast een aparte waterleiding naar de ontharder, van waterontharder weer terug naar de meterkast zodat de gehele installatie op de waterontharder is aangesloten. Tevens aanbrengen van een afvoer ten behoeve van spoelen installatie. De optie is incl. een extra enkele wandcontactdoos (opbouw) door elektriciën. Afmetingen waterontharder 300x400x545mm
Afmetingen zoutvat 300x300x435mm.
- ☐ **Bypass waterleiding voor waterontharder** € 630,00
- Voorbereiding treffen voor het eventueel later plaatsen van een waterontharder.. Vanaf de meterkast een aparte waterleiding naar de technische ruimte en weer terug naar de meterkast zodat de gehele installatie op de later te plaatsen waterontharder aangesloten kan worden. Tevens aanbrengen van een afvoer ten behoeve van spoelen installatie.

Sanitair

Standaard sanitair

- ☐ **Standaard sanitair** nihil
- De toiletruimte en de badkamer worden uitgevoerd met het standaard sanitair Villeroy en Boch type O. Novo.

Sanitair volgens offerte showroom

- ☐ **Sanitair via de projectshowroom** individueel
- U geeft de projectshowroom van Munster opdracht voor het uitvoeren van het toilet en badkamer sanitair naar uw individuele wensen.

Vervallen standaard radiator

- ☐ **Vervallen standaard radiator badkamer** -/- € 325,00
- De standaard witte handradiator merk Quinn, type Sevilla in de badkamer komt te vervallen.
- N.B. garantielimitering t.b.v. de temperatuurgarantie is van toepassing.
N.B. indien u voor deze optie kiest dit doorgeven bij de showroom zodat dit ook op uw order staat aangegeven.

Electrische installatie

Onderstaande opties zijn een aanvulling op de door u al gemaakte keuze t.b.v. het elektrawerk zoals vastgelegd d.m.v. de elektratekening van DNA/ De Nijl architecten.

Schakelaar

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| ☐ | Halogeen dimmer (400W) ipv schakelaar | € 140,00 |
| | Één standaard schakelaar wordt aangepast naar een Halogeen dimmer. Juiste locatie dient koper op tekening aan de geven. | |
| ☐ | LED dimmer ipv schakelaar | € 190,00 |
| | Één standaard schakelaar wordt aangepast naar een LED dimmer. Juiste locatie dient koper op tekening aan de geven. | |

Bedraden en afmonteren loze leiding

- | | | |
|--------------------------|--|-----------------|
| ☐ | Bedraden standaard loze leiding t.b.v. CAI | € 100,00 |
| | Één van de standaard loze leidingen wordt t.b.v. CAI bedraad met COAX-kabel en afgemonteerd. | |
| | → Aantal en gewenste locatie dient koper op tekening aan de geven. | |
| ☐ | Bedraden standaard loze leiding t.b.v. telefoon | € 100,00 |
| | Één van de standaard loze leidingen wordt t.b.v. telefoon bedraad met UTP-kabel (CAT 5) en afgemonteerd. | |
| | → Aantal en gewenste locatie dient koper op tekening aan de geven. | |
| ☐ | Bedraden standaard loze leiding t.b.v. data - Cat 6 | € 140,00 |
| | Één van de standaard loze leidingen wordt t.b.v. data (CAT 6) bedraad met UTP-kabel en afgemonteerd. | |
| | → Aantal en gewenste locatie dient koper op tekening aan de geven. | |

Schakelmateriaal

Standaard wordt al het schakelmateriaal wordt uitgevoerd in type Jung AS-500AW. In de bouwkeet staan twee voorbeeld borden waarop u het schakelmateriaal kan bezichtigen. Indien dit niet voldoet aan uw wensen horen wij dit graag van u zodat wij dit individueel kunnen behandelen. Houdt u hierbij er wel rekening mee dat een luxere uitvoering vele malen hoger ligt dan de optie welke nu aangeboden wordt.

- | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| ☐ | Aanpassen standaard schakelmateriaal (pakket 2) | Van € 550,- tot € 950,-* |
| | Het standaard zichtbare schakelmateriaal in de verblijfsruimte wordt aangepast naar type LS 500 wit. | |

N.B. schakelmateriaal in de keukenkasten en in de technische/berging ruimte worden niet aangepast.

N.B. schakelmateriaal wat opbouw of half inbouw is uitgevoerd zal niet worden aangepast.

* De prijs zal per woning apart worden afgegeven en is per bouwnummer afhankelijk i.v.m. persoonlijke keuzes op basis van het al gekozen elektra.



← Standaard AS 500AW

Pakket 2 / optioneel LS 500 →

Abeeldingen zijn puur indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend



Autolader t.b.v. elektrische auto



Leveren en monteren oplaadkabel t.b.v. autolader 400V/16A

€ 2295,00

Het leveren en monteren van een autolader op de wand.

- Maximaal laadvermogen +/- 11kW (400V/16A)

N.B. Exclusief: uitlezing/bediening op afstand / data aansluiting t.b.v. eventuele uitlezing op afstand / levering laadkabels.

N.B. Uitgaande van een meterkastaansluiting van 3x25A. Wanneer u op één moment gebruik maakt van apparaten welke allemaal op een aparte groep of nog zwaardere aansluiting zijn aangesloten en gelijktijdig uw auto op wil laden is dit niet mogelijk. Denk hierbij aan elektrische koken op krachtstroom, stoomcabines/sauna's etc.

