

451 Stadsbouwgroep Minidorp in de Stad, Dordrecht			
Architect	Opdrachtgever	Aannemer	
De Nijl Architecten bv	Stichting Minidorp in de Stad	RIZ bouw	
	Frans Schoenmakers, voorzitter	Adriaan Kool, projectleider	
Sint-Jobsweg 30 / Rotterdam	p/a Maasboulevard 138	Einsteinweg 37	
3024 EJ Rotterdam	3011 TX Rotterdam	3404 LH IJsselstein	
tlfn 010-2829930			
mail@denijl.nl / www.denijl.nl		AdriaanKool@rizbouw.nl	
DO/OV 4.02	Kleur en materiaalstaat Exterieur	16.03.2018 / gew 01.06.2018	
Onderdeel	Materiaal	Kleur	Toepassing
Gevel			
Gevelsteen	Wasserstrich WDF, lking Dahlem (code Kooy 968.R)	Rood genuanceerd	Bemonsteren, halfsteensverband, per gevel uit te zetten (zie tekeningen)
Voegwerk	Doorstrijkmortel, glad, min 10 mm verdiept	Grijs, in kleurtoon vergelijkbaar met beton	Bemonsteren
Lateien noordgevel tussen penanten	Prefab beton met baksteenstrips, gelijk aan gevelsteen	Rood genuanceerd	Halfsteensverband, per gevel uit te zetten (zie tekeningen)
Lateien overige gevels	Onzichtbaar, achterliggende staallatei met haken en/of Murfor met haken		
Waterslagen en muarafdekkers	Prefab beton (projectgebonden), glad, verdicht oppervlak, pigment	Grijs	Bemonsteren
Noodoverstorten (spuwers)	Prefab beton (projectgebonden), glad, verdicht oppervlak, pigment	Grijs	Bemonsteren
Plinten met waterslagen noord- en oostgevel	Belgisch hardsteen, gebouchardeerd	Grijs	Bemonsteren
Balkons en luifel noordgevel	Architectonisch beton (projectgebonden), glad, verdicht oppervlak, pigment	Grijs	Bemonsteren
Balkons en luifel zuidgevel	Architectonisch beton (projectgebonden), glad, verdicht oppervlak, pigment	Grijs	Bemonsteren
Spuwers balkons en luifel noordgevel	RVS, ingestort	RVS	
Kitvoegen	Kit op rugvulling, bezand in kleur voegwerk, 10 mm verdiept	Grijs, in kleurtoon vergelijkbaar met beton	Bemonsteren
Gevelopeningen			
Buitenkozijnen	Aluminium Reynaers SL38 classic	Lichtbrons geanodiseerd, C32	Afmetingen en uitvoering volgens kozijnstaat
Schuifpui balkons zuidgevel	Aluminium Reynaers CP155	Lichtbrons geanodiseerd, C32	Afmetingen en uitvoering volgens kozijnstaat
Ventilatioeroosters boven buitenkozijnen	Aluminium	Lichtbrons geanodiseerd, C32	
Zetwerk bij buitenkozijnen	Aluminium	Lichtbrons geanodiseerd, C32	
Zonwering kast en profielen	Aluminium	Lichtbrons geanodiseerd, C32	
Zonwering doek	Afhankelijk van fabrikant	NTB	Bemonsteren
Entreedeurpui met entreedeur	Aluminium Reynaers SL38 classic	Lichtbrons geanodiseerd, C32	Entreedeur voorzien van elektrische deuropener
Front bellentableau met videofoon	Aluminium	Lichtbrons geanodiseerd, C32	12 bellen en huisnummers
Front postbussen en bellentableau	Aluminium	Lichtbrons geanodiseerd, C32	12 postbussen
Vluchtdeur zuidgevel	Aluminium Reynaers SL38 classic	Lichtbrons geanodiseerd, C32	Beglazing uitvoeren in gelaagd structuurglas, crepi
Dorpel entrepui	Natuursteen, gebouchardeerd	Grijs	Bemonsteren
Dorpel vluchtdeur	Prefab beton (projectgebonden), glad, verdicht oppervlak, pigment	Grijs	Bemonsteren
Garagedeur oostgevel	Staal, verzinkt en gepoedercoat, stelpost aankoop € 5.000	RAL 5004 (Zwartblauw)	
Lijngoot garagedeur	Stalen rooster, verzinkt en gepoedercoat	RAL 5004 (Zwartblauw)	
Hekwerken	Staal (projectgebonden), verzinkt en gepoedercoat	RAL 5004 (Zwartblauw)	
Windscherm en borstwering verdieping 6	Frame staal (projectgebonden), verzinkt en gepoedercoat, met blank gelaagd glas	RAL 5004 (Zwartblauw)	
Hang en sluitwerk	P+E topline projectdeurkrukken FL 8656, flush smalle langschilden (afgerond) en plaatrozetten	RVS	Specificaties volgens kozijnstaat
	Hang en sluitwerk alle buitendeuren beganegrond en verdieping 1 ***		
	Insteekcilindersloten met één sleutel voor toegangsdeuren gebouw, woning, berging en gemeenschappelijke ruimten		
	Gecertificeerd sleutelplan		
Daken en goten			
Dakafwerking hoofdgebouw	Grof grind, looppaden betontegels 300x300 mm		Looppaden tussen PV panelen
Dakafwerking terras verdieping 6	Betontegels Schellevis 400x600 mm, op verstelbare tegeldragers	Grijs	Halfsteensverband, parallel aan terrasdeuren (westgevel), zijkanten zagen
Dakafwerking overig verdieping 6	Moraine keien ca. 100-200 mm	Beige/grijs/bruin	
Dakafwerking verdieping 4	Moraine keien ca. 100-200 mm	Beige/grijs/bruin	
Dakafwerking terras verdieping 2	Betontegels Schellevis 400x600 mm, op verstelbare tegeldragers	Grijs	Halfsteensverband, parallel aan terrasdeuren (zuidgevel), zijkanten zagen
Dakafwerking terras verdieping 1	Betontegels Schellevis 400x600 mm, op verstelbare tegeldragers	Grijs	Halfsteensverband, parallel aan terrasdeuren (zuidgevel), zijkanten zagen
Dakbekleding en goten tuinhuis	Zink	Naturel zink	
Kantplanken en onderzijde dak tuinhuis	Watervast multiplex, geschilderd	Dordtse kleurenwaaier nr. 16 (Dordts geel, ACC F6.10.60 / NCS 3408-Y08R)	
Hemelwaterafvoeren (zichtbaar)	Zink rond 80 mm	Naturel zink	
Buitentrap bij tuinhuis	Staal (projectgebonden), verzinkt en gepoedercoat	RAL 5004 (Zwartblauw)	